
## Benutzer deaktivieren





Diese Anleitung beschreibt, wie Administratoren Benutzer im System deaktivieren können.

## Version 1.0




2 Stellen Sie sicher, dass Sie im Bereich "Admin" sind. **\*** IES NG R Heilmittelplattform Vorgänge : Speichern unter | Filter Details ₩ Vorgänge Letzte Änderung Suchen... Sortiert nach Vorgangstyp 3 Arzneimittel 🗸 Organisation 🗸 Status 4 V Zuletzt geändert 🗸 Erstellt 🗸 Support Öffentlich 🗸 Rechtsgültiger Versand 🗸 Eintrittsdatum Störung Vorgane Vorgangsnum Arzneimittelname Sichtbar für HMP-2... 1000 mg, Filmt... FBHM 06.06.2025 Co-Amoxi HMP-2... Voriconazol-200mg, Lactab FBHM, Administrator/-in 💠 ₹ FBHM 1 von 6 Seiten 〈 >






Benutzer können nur deaktiviert werden, wenn sie keiner Organisation zugeordnet sind. Daher müssen alle zugehörigen Organisationen entfernt werden.



6 Speichern Sie die Änderung.





Benutzer können nur deaktiviert werden, wenn sie **keiner Organisation mehr** 

**zugewiesen** sind.

Löschen Sie daher zunächst alle zugewiesenen Organisationen, speichern Sie die Änderung und aktualisieren Sie anschliessend die Seite.

Der Benutzer wird nun deaktiviert und ist für Sie **nicht mehr sichtbar**.